

# Tassellatore XGT®

## HR003GZ01

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Tassellatore SDS-Plus 40Vmax BL

Tassellatore 620W e 2,9J di potenza del colpo, 3 funzioni e doppio led illuminazione. Corpo macchina bilanciato e studiato per supportare un lavoro intensivo garantendo comfort all'utilizzatore. Fornito senza batteria/e e caricabatterie. Valigetta Makpac



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	28 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	10 - 18 mm
Potenza del colpo	2,8 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> )	54 mm
Impugnatura laterale	✓
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	92 dB(A)

Codice EAN 0088381893046

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**126882-3**

Impugnatura laterale



**331886-4**

Asta di profondità



**195173-3**

Dispositivo raccogli-polvere



**198993-4**

Grasso per punte



**443122-7**

Panno per pulizia



**835C84-5**

Inner tray (4)



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**191E54-9**

Sistema di aspirazione DX12



## ACCESSORI OPTIONAL

**126882-3**

Impugnatura laterale



**331886-4**

Asta di profondità



**194683-7**

Grasso per punte 100 ml



**835C84-5**

Inner tray (4)



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**195173-3**

Dispositivo raccogli-polvere



**198993-4**

Grasso per punte



**424474-5**

Tappo/diaframma per aspirazione



**443122-7**

Panno per pulizia

