

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile

HR4013C

1.100 W • SDS-Max compatibile • 40mm • 8,0 J

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile 40 mm - AVT - 2 Funz.

Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.100 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 40 mm e potenza del colpo di 8,0 J. Dotato di 2 funzioni: percussione , rotazione + percussione. Disponibili 12 posizioni perla regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema



AVT SOFT

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita Velocità a vuoto	1100 W 250 - 500 min ⁻¹
Corse al minuto	1450 - 2900 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	40 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	16 - 30 mm
Potenza del colpo	8,0 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm²)	105 mm
Cavo di alimentazione	5,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	\checkmark
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	5,0 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Velocità regolabile
- Design della impugnatura antivibrante per un lavoro instancabile
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- Percussione
- Elettronica standard: boost di potenza sotto carico.
- Pulsante di blocco per la comodità dell'utente durante i periodi di lavoro più lunghi
- Struttura rinforzata aiuta a ridurre le vibrazioni



Vibrazione scalpellatura

Codice EAN 0088381651332

4.8 m/s²

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123138-5

Impugnatura laterale

196531-6

Valigetta in plastica



196792-8

Impugnatura laterale a "D"



198993-4

Grasso per punte



331955-1

Asta di profondità



134890-0

Impugnatura laterale D



194683-7

Grasso per punte 100 ml



199144-2

Set aspirazione polveri



321248-4

Asta di profondità



Adattatore punte SDS-PLUS

